上海密通机电科技有限公司产品简介

SYD-2806H

树脂全自动软化点试验器

一、产品概述

SYD-2806H 树脂全自动软化点试验器是根据中华人民共和国标准 GB 12007.6《环氧树脂软化点测定法 环球法》设计制造的。本仪器采用电脑智能控制、高精度红外线自动检测、液晶触摸屏及微型打印机等先进技术，具有温度加热线性，浴液搅拌均匀，试验结果准确，一次可同时检测四个样品或两个样品，自动完成试样检测、测试结果自动打印等特点，是一款自动化程度高、测试快捷方便、测试结果准确可靠的树脂软化点自动化、智能化检测仪器。

二、技术指标

1、电源电压： AC 220V（允许误差-5%～+10%），50Hz；
2、测量范围：室温-160 度
（1）试样软化点在 80℃以下者，用蒸馏水做加热介质，
+5 ℃～+80℃；
（2）试样软化点在 80℃以上者，用甘油做加热介质，
+32℃～+160℃；
3、温度分辨率： 0.01℃；
4、搅拌器： 搅拌速度连续可调；
5、加热速率： 三分钟后自动调整为 5.0±0.5℃/ min；
6、软化点结果： 彩色液晶显示和打印机打印；
7、加热功率： 600W；
8、烧杯有效容积： 1000ml；
9、环境条件： 室温小于 35℃且相对稳定，无空气对流现象；
10、相对湿度： ≤85%；
11、整机功耗： 不大于 700W。



精工淬炼石油化工分析仪器制造服务商！
行业中产品型号最齐全，服务专业迅速，请放心选型定购！